

この度は当社商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

商品をお取り付けになる前に **※注意事項** を必ずお読みください。

※注意事項

1. 車両の振動などで、ボルトの緩みが発生する場合がありますので、乗車前にボルトの締め具合の点検を行ってください。
2. 組み付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できるハーレーダビッドソンディーラー、専門店等にご依頼する事をおすすめ致します。
3. 作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
4. 作業前は必ずバッテリー端子を外してください。

トリプルツリー FXBR/FXBRS 5° レイク

- [A] トップブリッジ
 - [B] アンダーブラケット
 - [C] シャフト
 - [D] ベアリング（ロア側）×1
 - [E] ダストシール（ロア側）×1
 - [F] ホーローネジ M8 平先 SUS L30×1
 - [G] キャップボルト（M10×L35）ステンレス ×4
 - [H] キャップボルト（M8×L20）ステンレス ×1
 - [I] ナベボルト（M5×L8）ステンレス ×4
 - [J] フォークトップキャップボルト ×2
- 取付け済み



【手順】① サービスマニュアルを参照にして純正のトリプルツリーを取り外してください。

【手順】② トリプルツリーを組み立てます。



- ① 【C】シャフトの平らな部分をネジ穴側に向けておいて、【B】アンダーブラケットに下から通します。
※無理に力を入れずに、まっすぐに入れてください。



- ② 【F】ホーローネジにネジロックタイトを塗り、締め付けてください。

- ③ 【E】ダストシール、【D】ベアリングの順番にシャフトに入れてください。
※ベアリングにはベアリング用のグリスを塗布してください。

【手順】③ サービスマニュアルを参考にしてトリプルツリーを車両に取り付けてください。

【手順】④ 純正フォークキャップを【J】フォークトップキャップボルトに交換してください。



フォークトップキャップボルトがフラットになるように、フォークの突き出しを調整して組付けをしてください（写真参考）
※フラットフォークキャップボルトのオーリングは純正のフォークキャップから入れ替えをしてください。

※ライザーブッシュ・アッパーベアリング・アッパーベアリングシールは組付け車両から入れ替えをしてください。



Note 緩み止めのため各ボルトには必ずネジロック剤を塗布してから組付けてください

ネジロック剤ロックタイト262[高強度]

WEALL INC. MOTORCYCLE DEP. TRIJYA
大阪府柏原市本郷 5-4-18
TEL.072-970-3110 FAX.072-972-6114
trijya@lily.ocn.ne.jp
CLOSE=THU, WED, OPEN=AM11:00→PM6:00

刻 KOKUBI 美
TRIJYA ORIGINAL PARTS

www.trijya.com

HPのオーダーボタンまたはCONTACTからご注文頂けます。

ご注文は FAX または MAIL にてお願い致します。

予告なくデザイン・価格が変更になる場合がございます。パーツはショー及びドレスアップを目的としている物や一般公道での走行不可な部品、車検等に対応しない商品もございます。ご本人の承諾の上販売するものとし、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください